

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

Инвестиционное предложение

#S-KRKP-23072019

Наименование проекта	Строительство нового цементного завода мощностью 1.5 млн. тн цемента в год в Каракалпакии.
Цель проекта	Цель данного раздела – дать представление о сути проекта и его краткую характеристику, раскрывающую цели и доказательства выгоды и эффективности, в увязке с Концепцией развития региона/отрасли, связь с Государственной программой развития, задачи, которые решает предполагаемый проект.
Сфера/отрасль	Промышленное производство строительных материалов.
График реализации проекта	Срок с начала строительства и ввода проекта в эксплуатацию, с момента привлечения инвестиций - составляет 2 года. Срок выхода на проектную мощность – 5 лет.
Место реализации проекта	Место строительства цементного завода находится в Республике Каракалпакстан, в Кунградском районе, который располагает большими запасами сырья, необходимого для производства цемента и другой строительной продукции и является крупным логистическим центром - играет роль транспортной развязки для автомобильного и железнодорожного транспорта из Европы в Азию и наоборот.
Сведения об участниках проекта:	
- инициатор	ПО ЗАПРОСУ
- соисполнитель (курирующий отраслевой орган/министерство) /ведомство)	Акционерная компания «Узстройматериалы» - Государственное учреждение, имеет статус министерства.
Общая стоимость проекта	212,4 миллионов долларов США
Предполагаемые источники финансирования:	
- собственные средства и кредиты	
собственные средства и кредиты	Прямые иностранные инвестиции 212,4 миллионов долларов США
Состав основных затрат	- строительно-монтажные работы – 43,5 млн.\$ - основное оборудование (включая шефмонтаж и комплектующие и их транспортировку) – 152,5 млн.\$ - сырьё на период запуска (3-6 месяцев) – 6 млн.\$ - техника – 10 млн.\$ - прочие – 0,4 млн. \$
Прогнозируемая рентабельность	35-36% ежегодной прибыли от общего дохода, в год
Прогнозируемый срок окупаемости	7 лет
Денежные потоки	- операционные доходы, с разбивкой на 5 лет (поступления от продажи товаров и предоставления услуг) - операционные расходы, с разбивкой на 5 лет (выплаты поставщикам сырья, товаров и услуг, выплаты заработной платы работникам, выплаты налогов) Смотри Приложение № 1

Характеристика намечаемой к выпуску продукции	№ п/п	product name Наименование продукции	Unit. Ед.Изм.	Qty Кол-во
	1	Portland cement brand 400 D0 Портландцемент марки 400 Д0	thousand tons тыс.тн	100,0
	2	Portland cement brand 400 D20 Портландцемент марки 400 Д20	тыс.тн	400,0
	3	High strength Portland cement without additives grade 500, 600 Высокопрочный портландцемент без добавок марки 500, 600	тыс. тн	500
	4	Portland cement for airfield and road surfaces without additives brand 400, 500 Портландцемент для аэродромных и дорожных покрытий без добавок марки 400, 500	тыс. тн	200
	5	Portland cement grouting (normal, heavy and lightweight for cold and hot wells) Портландцемент тампонажный (нормальный, утяжеленный и облегченный для холодных и горячих скважин)	тыс. тн	200
	6	Сульфатостойкий портландцемент и шлакопортландцемент марки 400, 500, 600	тыс. тн	100
		Cement total: Цементов всего:	тыс. тн	1500,0
Проектная мощность/производительность	1.5 миллиона тонн цемента в год			
Вклад в проект со стороны инициатора	Вкладом со стороны инициатора проекта является участие в реализации проекта и само предприятие, на базе которого получены: Необходимые разрешительные документы со стороны государственных органов для строительства цементного завода в Республике Каракалпакстан. Отвод земельного участка на 25 га под строительство цементного завода. Технические условия по обеспечению промышленной площадки завода электроэнергией, топливом, водой и ж/д и автодорогами. 4. Подготовлена сырьевая база для цементного завода.			
Текущий статус проекта	Проект находится на стадии внесения в Государственную инвестиционную программу Республики Каракалпакстан и является одним из объектов создаваемого строительного кластера			

Сведения об инициаторе проекта **ПО ЗАПРОСУ**

Сведения об учредителях **ПО ЗАПРОСУ**

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Количество и типы создаваемых рабочих мест	Итого рабочих мест: 350 человек, из них: - АУП: - 12 человек - ИТР: - 50 человек - Основное производство: - 165 человек - Служба обеспечения – 65 человек - Карьерное хозяйство – 58 человек.
Воздействие проекта на окружающую среду (проект ЗВОС), в т. ч. предполагаемые типы и объемы отходов, места их утилизации	Экологические требования устанавливаются проектом воздействия на окружающую среду Госкомприроды Республики Узбекистан. Требования по выбросам в атмосферу - максимальное содержание пыли не более 40 мг/Нм³ на выходе из электро- и рукавных фильтров. В основном, категорией воздействия на окружающую среду является выбросы продуктов сгорания в печи и пылевые отходы при помоле сырьевых компонентов и цемента. Методом их утилизации являются рукавные и запечные электрофильтры.
Информация о земельном участке под строительство предприятия	Хокимиятом Кунградского района выделяется земельный участок площадью 25 га в бессрочное пользование под строительство цементного завода. Промышленная площадка планируется в непосредственной близости от основных источников сырья - известняк и глинистый компонент.
Существующая инфраструктура	Вокруг промышленной площадки имеются: -высоковольтные электрические сети - сети водопровода - сети природного газа - автомобильные дороги - железнодорожные ветки
Требуемая инфраструктура	Необходимо обеспечить промышленную площадку завода: - электроэнергией - мощность 30МВт. -технической и питьевой водой – 1,3 и 0,9 3млн м³ в год -топливом - газ и уголь (178 тыс. тн в год), который - завозится по импорту. -железной дорогой – объем перевозки 1,7 млн. тн в год -автодорогой – объем перевозки – 0,35 млн. тн в год
Предстоящие строительно-монтажные работы	В соответствии с выданными техническими условиями, необходимо разработать рабочие проекты по обеспечению промышленной площадки завода внешними инженерными коммуникациями. По данным разработанным рабочим проектам предстоят строительно-монтажные работы.
Проектно-сметная документация	Приступают к разработке проектно-сметной документации после того, когда окончательно определены источники цементного сырья (это необходимо для подбора технологии и цементного оборудования); далее наличие и заключение инженерной геологии промышленной площадки завода (это означает: можно строить на этой площади или нет); далее наличие требуемых источников электроэнергии, топлива, воды, железной и автомобильной дорог. После этого готовится техническое задание от Заказчика на разработку проектно-сметной документации цементного завода для Генерального проектировщика. На практике обычно определяется Генеральный проектировщик всего проекта в целом, и вначале

	разрабатывается генеральный план строительства цементного завода, где идет деление на гражданское и промышленное строительство. В промышленное входит проектирование только самого цементного завода без внешних коммуникаций. В гражданское входит все остальное.
Потребность в электроэнергии (кВт/ч), устанавливаемая мощность (кВт/ч или мВт/ч)	Установленная мощность – 30 000 кВт в год Потребляемая мощность - 26 000 кВт в год
Потребность в воде (куб/м)	Суточная потребность воды – для технологических целей 14 742 м3 (оборотная вода), из них 4219,2 м3 чистое потребление воды, для бытовых нужд – 300 м3, Годовая – 1 307,9 тыс. м3, на бытовые нужды – 93 тыс. м3.
Потребность в угле (куб/м)	Расход тепла для приготовления клинкера 3471 кДж/кг. Расход угля на 1 тонну клинкера – 127,5 кг. Итого ежегодная потребность в угле составит – 177 862 тн.

АНАЛИЗ РЫНКА, ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ), МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Виды продукции	Указаны выше.					
Годовой объём производства		1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
	Освоение производственной мощности (1.5 млн. тн цемента)	80%	85%	90%	95%	100%
Предполагаемые рынки сбыта и их доли:						
Внутренний	27% от объема производства (3% уровень запаса)					
Экспортный	70% от объема производства. Россия, Казахстан, Туркменистан, Азербайджан					
Стоимость продукции (цены реализуемой продукции на внутренний рынок с учетом НДС, рассчитаны из расчета курса 1\$ =7800сум).	№	Наименование продукции	Ед.	Эксп Цена \$	Внутр. Цена Экв. \$	
	1	Портландцемент марки 400 Д0	тн	55	60,3	
	2	Портландцемент марки 400 Д20	тн	50	62.2	
	3	Высокопрочный портландцемент без добавок марки 500, 600	тн	100		
	4	Портландцемент для аэродромных и дорожных покрытий без добавок марки 400, 500	тн	90	76,9	
	5	Портландцемент тампонажный (нормальный, утяжеленный и облегченный для холодных и горячих скважин)	тн	100	83,3	
	6	Сульфатостойкий портландцемент и шлакопортландцемент марки 400, 500, 600	тн	100	85,9	

Потребность в сырье (в год)	Наименование	Ед. изм.	норма расхода	Количество
	Известняк	тонн	1,1814	1 648 095
	Глина (суглинки)	тонн	0,1518	211 817
	Железистый компонент	тонн	0,1267	176 788
	Гипс	тонн	0,0615	85 793
	Миндобавки	тонн	0,1290	51 600
			1,46	
Обеспеченность сырьём	Планируемый к строительству цементный завод обеспечен основным сырьем для производства клинкера. Для производства тампонажного цемента необходимо импортировать корректирующие добавки, т.к. на территории Узбекистана этих минералов нет. Железистый компонент будет приобретаться в Республике Каракалпакстан.			
Объём рынка	Внутренний рынок: Республика Каракалпакстан, Хорезмская область, Бухарская область. Внешний рынок: Казахстан, Туркменистан, Азербайджан, Россия, Иран, Турция			
Ожидаемая доля рынка	Ожидаемая доля рынка Узбекистана в цементе составит в объеме потребления 10,0 млн. тонн цемента в год. Планируемый объем реализации продукции нового завода - 30% на внутренний рынок. Это составит 450 тысяч тонн цемента. Ожидаемая доля рынка составит – 5 % (30 млн. долл. США), а остальное на экспорт – (80 млн. долл. США).			
Основные конкуренты	Основными конкурентами являются шесть крупных заводов: -ОАО «Кизилкумцемент» - 3,0 млн. тн цемента в год. -ОАО «Ахангаранцемент» - 1,7 млн. тн цемента в год. -ОАО «Бекабадцемент» - 1,5 млн. тн цемента в год. -ОАО «Кувасайцемент» - 0,93 млн. тн цемента в год. - «Джизакский цемзавод» АГМК – 0,73 млн. в год. - «Шерабадский цемзавод» АГМК – 1,5 млн. в год. Импорт цемента ограничен. Завозятся тампонажные и высокопрочные цементы. Местный рынок распределяется Правительством РУз., т.е. каждому цементному заводу распределяют территориально ту или иную область.			
Основные конкурентные преимущества	На территории Республики Каракалпакстан имеется три мини цементных завода общей мощностью до 500,0 тысяч тонн. Построив крупный цементный завод в 1,5 млн. тн в год – можно получить хороший рынок для внутренней продажи и экспорта. С учетом роста промышленности и гражданского строительства потребность в цементе в Республике Каракалпакстан, Хорезмской и Бухарской областей - ожидаемое до 1,0 млн. тн в год. При этом надо учитывать, что близлежащие Хорезмская и Бухарская области не имеют цементных заводов. Очень близкое плечо для экспорта продукции в Туркменистан, Азербайджан, Россию и Казахстан.			
Основные целевые группы потребителей	Потребители: -Организации гражданского строительства (жилые комплексы, школы, больницы и т.д.)			

	-Организации промышленного строительства (высотные здания, мосты, дамбы, заводы и т.д.) - Частный потребитель (частные дома и т.д.)
Структура сбыта по целевым группам потребителей	Реализация готовой продукции осуществляется через Узбекскую товарно-сырьевую биржу.
Ценовая стратегия	Цены приняты из расчета средних потребительских цен на цемент на внутреннем и внешнем рынках.
Структура стоимости конечного продукта	Средняя себестоимость 1 тн цемента – 42 долл. США в экв. Доля сырья составляет – 22% или 9,24 долл. США в экв.
Наличие патентов, лицензий, сертификатов в соответствии с действующим законодательством	Необходимо получить лицензии на промышленную добычу сырьевых компонентов.
Наличие сформированной базы потенциальных заказчиков с подтвержденной готовностью приобретать продукцию	Реализация готовой продукции осуществляется через Узбекскую товарно-сырьевую биржу
Наличие маркетингового исследования	Маркетинговые исследования приняты из расчета потребности цемента в Республике Узбекистан.
Презентационная составляющая проекта	- эскизы - презентация (электронный вариант) - мультимедийные материалы (пока ничего нет)
Дополнительная информация	- налоговые льготы - таможенные льготы - другие преференции

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПАРАМЕТРЫ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Тип оборудования	Определяется проектом			
Страна происхождения	Определяется инвестором			
Производительность	Определяется проектом			
Стоимость в долларах США	Проектные работы	124 359	3 000 000	3 124 359
	Механическое и электрическое оборудование	3 910 256	120 000 000	123 910 256
	Строительно-монтажные работы	1 987 179	41 500 000	43 487 179
	Шеф-монтаж, пуско-наладка, обучение		2 000 000	2 000 000
	Запасные части на 2 года		3 500 000	3 500 000
	Транспортные расходы и страхование		8 000 000	8 000 000
	Карьерное оборудование		12 000 000	12 000 000
	Специальная техника		10 000 000	10 000 000
	Итого инвестиционные расходы	6 021 795	200 000 000	206 021 795
Энергопотребление	30 000 кВт			
Устан. мощность	26 000 кВт			
Габаритные размеры оборудования	Определяется проектом			
Вес основного оборудования	Вес основного оборудования уточняется при проектировании цементного завода.			
Основные узлы	Усреднительные склады для сырья.			

оборудования (линии)	Сырьевая мельница. Силоса сырьевой муки. Пятиступенчатый теплообменник. Вращающаяся горизонтальная печь. Колосниковый холодильник. Шатровый склад клинкера. Цементная мельница Цементные силоса Упаковка
Количество рабочих часов в год Рабочий цикл	Режим работы круглосуточный 310 дней в году, 3 смены по 8 часов в смену
Периодичность проведения планово-предупредительного ремонта (ППР)	Устанавливается регламентом производственных работ.
Количество людей, задействованных в процессе производства и их функции	Количество людей взяты из аналогичного производства. Данные в приложении №2.

ПОЭТАПНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА

Настоящая технология предназначена для линии по производству цемента по сухому способу производства. Производство портландцемента включает ряд технологических операций, которые можно разделить на две основные группы.

Первая — это операции по производству клинкера.

Вторая — измельчение клинкера совместно с гипсом и минеральными добавками для приготовления портландцемента.

Карьерные работы

Природное ("первичное") сырье известняк и глина/суглинки добываются в карьерах, которые, в большинстве случаев, расположены поблизости от цементного завода. После добычи, сырье дробится непосредственно в карьере и транспортируется на цементный завод для усреднения и промежуточного хранения, гомогенизации и дальнейшей переработки.

"Корректирующие" материалы, такие как глинозем, железная руда или песок могут быть необходимы в химическом составе сырьевой смеси в соответствии с требованиями процесса и технических требований к продукту. Количество корректирующих материалов обычно очень мало по сравнению с общими объемами основного сырья.

Подготовка сырья

После усреднения, промежуточного хранения и догомогенизации, сырье сушится и перетирается в определенных и хорошо контролируемых пропорциях в мельницах, в результате чего получается сырьевая мука для сухого процесса.

Получающийся промежуточный продукт - то есть сырьевая мука сохраняется и далее гомогенизируется в бункерах сырьевой смеси, в результате чего достигается и поддерживается необходимый однородный химический состав перед отправлением в печь. Как правило, приблизительно необходимо 1,5 – 1,6 тонны (сухого) сырья для производства одной тонны спекшегося материала - клинкера.

Подготовка топлива

Обычное топливо - главным образом природный газ, используемый в цементной промышленности. Уголь, топливный мазут (продукт, получаемый в результате очистки сырой нефти) и необработанная нефть ("бункер С"), используется в качестве резервного топлива. В нашем случае мы за основу берем уголь.

Подготовка топлива – то есть измельчение, высушивание, размол, и гомогенизация – обычно производится на месте. Для этого нужны угольные мельницы, бункеры и помещения для хранения твердого топлива,

резервуары для жидкого топлива и соответствующий транспорт и системы подачи к печам. Потребление топлива в значительной степени зависит от основного технологического процесса, применяемого при спекании цементного клинкера.

Спекание цементного клинкера

Готовое сырье поступает в циклонный теплообменник (где происходит процесс декарбонизации) и далее поступает в печь, где подвергается процессу тепловой обработки и спекания (или "клинкеризации", например, при минерализации клинкера при температуре до 1450 ° С). Спекшийся продукт "клинкер" охлаждается потоком воздуха до 100-200 ° С и транспортируется к месту хранения.

Сама барабанная печь представляет собой наклонную стальную трубу с соотношением диаметра и длины. Небольшой наклон (от 2,5 до 4,5 %) вместе с медленным вращением (0,5 – 4,5 оборотов в минуту), позволяют перемещать обрабатываемые материалы достаточно долго для достижения термической конверсии требуемых процессов.

Высокая температура в печи используется для сушки сырья, твердого горючего или минеральных добавок в мельнице. Отработанные газы проходят через электростатические осадители или системы мешочных фильтров прежде, чем выпускаются в атмосферу.

Размол цемента

Портландцемент производится путем совместного размола клинкерного цемента с небольшим количеством природного или индустриального гипса (или ангидрита) на цементном заводе. Цементы с добавками (или "смешанный" цемент) содержат другие элементы, например, раздробленный доменный шлак, природный или индустриальный туф (например, вулканические туфы или зола – отходы от тепловых электростанций), или инертные наполнители, такие как диабаз-порфирит.

Минеральные добавки вводятся при дроблении вместе с клинкером или размалываются отдельно и смешиваются с портландцементом.

Размалывающие установки могут быть расположены удаленно от производства клинкера.

Различные типы цемента должны храниться отдельно в цементных бункерах до укладки в мешки и отправки потребителю.

Отправка цемента

Цемент может быть отправлен или насыпью, или упакованный в мешки и уложенный в штабеля для отправки. Использование видов транспортировки (то есть автодорог, железных дорог, водных путей) зависит от местных условий и требований.

Приложение № 2

Наименование	Кол-во
АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ	
Генеральный директор	1
Заместитель директора	2
Главный инженер	1
Главный энергетик	1
Главный механик	1
Начальник отдела сбыта	1
Инспектор по кадрам	1
Юрисконсульт	1
Главный бухгалтер	1
Бухгалтер-Кассир	1
Начальник отдела снабжения	1
ИТОГО:	12
Инженерно-технический состав	
Инженер по эксплуатации основного технологического оборудования	30
Механик по обслуживанию основного технологического оборудования	10
Энергетик	10
ИТОГО:	50

Основное производство	
Начальник смены	5
Технолог	5
Старший мастер	5
Рабочий персонал	150
ИТОГО:	165
Службы обеспечения	
Служба гаража	30
Служба питания и обслуживания	10
Служба охраны	20
Служба маркетинга	5
ИТОГО:	65
Карьерные работы	
Начальник карьера	2
Рабочий персонал	56
ИТОГО:	58
ВСЕГО:	350

Приложение №1

Поток наличности для финансового планирования

долл. США

	Производство				
	1	2	3	4	5
Полный приток реальных денег	93 240 892	100 987 248	107 157 998	113 117 883	119 077 767
национальной валюте	26 323 692	28 484 923	30 196 673	31 876 058	33 555 442
иностранной валюте	66 917 200	72 502 325	76 961 325	81 241 825	85 522 325
Полный отток реальных денег	48 964 267	52 984 842	56 019 593	59 083 292	61 891 624
Прирост основного капитала:					
Прирост текущих активов	906 226	329 803	255 367	255 367	0
Производственные издержки продукции	37 065 422	40 668 204	42 888 444	45 098 624	47 308 803
Сумма НДС, оплаченный за сырье и услуги	4 790 324	5 089 719	5 389 114	5 688 509	5 987 905
Сумма НДС подлежащий взаимозачету	618 124	759 957	811 894	857 357	902 821
Налог на прибыль	2 810 824	3 089 174	3 359 786	3 615 823	3 871 860
Отчисление в соинфраструктуру	2 773 346	3 047 985	3 314 989	3 567 612	3 820 235
Излишек (дефицит)	44 276 625	48 002 406	51 138 405	54 034 591	57 186 144
Кумулятивный остаток наличности	44 276 625	92 279 031	143 417 436	197 452 027	254 638 170
коэффициент обслуживание долга	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Полные годовые издержки на проданную продукцию

долл. США

	Производ ство				
	1	2	3	4	5
Производственная мощность	80%	85%	90%	95%	100%
Сырье и материалы:					
основное сырье	8 477 660	9 007 514	9 537 368	10 067 222	10 597 076
вспомогательное сырье	2 546 526	2 705 684	2 864 842	3 024 000	3 183 158
Оплата труда:					
Производственного персонала	1 457 280	1 548 360	1 639 440	1 730 520	1 821 600
Отчисление подоходного налога (25%)	364 320	387 090	409 860	432 630	455 400
Амортизация производственных средств	13 433 077	13 433 077	13 433 077	13 433 077	13 433 077
Расходы инженерные коммуникации	15 671 083	16 650 526	17 629 969	18 609 411	19 588 854
Транспортные расходы	2 012 650	2 138 440	2 264 231	2 390 021	2 515 812
Запчасти	1 400 000	1 487 500	1 575 000	1 662 500	1 750 000
Содержание основных средств	268 662	268 662	268 662	268 662	268 662
Производственная себестоимость	45 631 258	47 626 853	49 622 448	51 618 043	53 613 638
Запасы произведенной продукции	1 368 938	1 428 806	1 488 673	1 548 541	1 608 409
Производственная себестоимость реализованной продукции	44 262 320	47 566 985	49 562 580	51 558 175	53 553 770
Администрат. накладные расходы:					
Оплата труда АУП	129 000	129 000	129 000	129 000	129 000
Отчисление доход. налога (25%)	32 250	32 250	32 250	32 250	32 250
Прочие администрат. расходы	87 976	95 290	101 119	106 743	112 367
Маркетинговые издержки	439 881	476 451	505 593	533 713	561 833
Биржевые расходы	743 130	804 868	854 049	901 550	949 050
Земельный налог	1 087	1 087	1 087	1 087	1 087
Налог на недры	201 639	214 241	226 843	239 446	252 048
Налог на имущество	1 522 051	1 445 949	1 369 846	1 293 744	1 217 641
Отчисления в пенсионный фонд	1 407 618	1 524 644	1 617 899	1 707 883	1 797 867
Отчисления в дорожный фонд	1 231 666	1 334 064	1 415 661	1 494 397	1 573 134
Отчислений фонд реконструкции	439 881	476 451	505 593	533 713	561 833
Расходы периода	6 236 179	6 534 296	6 758 941	6 973 526	7 188 110
Себестоимость продукции	50 498 499	54 101 281	56 321 521	58 531 701	60 741 880
Средняя себестоимость 1 за тонну (в долл. США)	43,4	43,0	42,3	41,6	41,0
Средняя себестоимость 1 за тонну (сум)	338 392,0	335 351,8	329 699	324 587	319 986

Отчёт о чистом доходе от операций

долл. США

Наименование статьи	Производство				
	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
Доход от реализации	93 240 892	100 987 248	107 157 998	113 117 883	119 077 767
НДС с продаж от местных продаж	5 264 738	5 696 985	6 039 335	6 375 212	6 711 088
Чистая выручка	87 976 154	95 290 263	101 118 663	106 742 671	112 366 679
Производственная себестоимость	44 262 320	47 566 985	49 562 580	51 558 175	53 553 770
Валовая прибыль	43 713 834	47 723 278	51 556 083	55 184 496	58 812 909
Расходы периода	6 236 179	6 534 296	6 758 941	6 973 526	7 188 110
Прибыль от основной деятельности	37 477 654	41 188 982	44 797 142	48 210 971	51 624 799
Налог на прибыль	2 810 824	3 089 174	3 359 786	3 615 823	3 871 860
Прибыль за вычетом налога на прибыль	34 666 830	38 099 809	41 437 357	44 595 148	47 752 939
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	2 773 346	3 047 985	3 314 989	3 567 612	3 820 235
Чистая прибыль	31 893 484	35 051 824	38 122 368	41 027 536	43 932 704
Чистая прибыль/Доход	34%	35%	36%	36%	37%
Чистая прибыль/Себестоимость	63%	65%	68%	70%	72%